

Principales commandes



Actions

| | | | |
|---------------|-------------------|---|---|
| i | <i>insert</i> | → | passé en mode insertion |
| a | <i>append</i> | → | passé en mode insertion en faisant avancer le curseur |
| o | <i>open</i> | → | passé en mode insertion en créant une nouvelle ligne sous le curseur |
| O | <i>Open</i> | → | passé en mode insertion en créant une nouvelle ligne au dessus du curseur |
| R | <i>Replace</i> | → | passé en mode remplacement |
| A | <i>Append</i> | → | passé en mode insertion en passe en mode insertion en allant à la fin de la ligne |
| I | <i>Insert</i> | → | passé en mode insertion en allant au début de la ligne |
| v | <i>visual</i> | → | passé en mode visuel |
| V | <i>Visual</i> | → | passé en mode visuel par ligne |
| Ctrl-v | <i>visual</i> | → | passé en mode visuel par bloc |
| u | <i>undo</i> | → | annule la dernière action |
| Ctrl-r | <i>redo</i> | → | refait la dernière action annulée |
| . | | → | répète la dernière opération |
| x | | → | supprime un caractère vers la droite (« delete ») |
| X | | → | supprime un caractère vers la gauche (« backspace ») |
| s | <i>substitute</i> | → | supprime un caractère et passe en mode insertion |
| rx | | → | remplace un caractère par x |
| p | <i>paste</i> | → | colle un registre après le curseur |
| P | <i>Paste</i> | → | colle un registre avant le curseur |
| ~ | | → | passé un caractère de majuscule en minuscule ou l'inverse |
| / | | → | fais une recherche |
| ? | | → | fais une recherche vers l'arrière |
| * | | → | cherche le mot sous le curseur |

| | | | |
|-------------|---------------|---|---|
| # | | → | cherche le mot sous le curseur vers l'arrière |
| d | <i>delete</i> | → | supprime |
| c | <i>change</i> | → | supprime et passe en mode insertion |
| y | <i>yank</i> | → | copie dans un registre |
| gu | | → | passé en minuscule |
| gU | | → | passé en majuscule |
| < | | → | decale vers la gauche |
| > | | → | decale vers la droite |
| gq | | → | recoupe les lignes |
| = | | → | met en forme un programme |
| "X | | → | sélectionne le registre X |
| mX | | → | pose la marque X |

Lignes de commande

| | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|
| :w | <i>write</i> | → | sauve le fichier en cours d'édition |
| :w f | <i>write f</i> | → | écrit le texte dans le fichier indiqué |
| :sav f | <i>saveas f</i> | → | sauve le fichier sous un nouveau nom |
| :ed f | <i>edit f</i> | → | édite un nouveau fichier |
| :q | <i>quit</i> | → | quitte |
| :q! | <i>force quit</i> | → | quitte sans sauvegarder |
| :x | <i>exit</i> | → | sauve si nécessaire et quitte |
| :wq | <i>write quit</i> | → | sauve et quitte |
| :%s/old/new/g | | → | remplace l'occurrence <i>old</i> par l'occurrence <i>new</i> dans tout le fichier |
| /chaine | <i>search</i> | → | recherche l'occurrence <i>chaine</i> |

Déplacements

| | | | |
|-----------|----------------|---|-----------------------------------|
| h | | → | déplace le curseur vers la gauche |
| j | | → | déplace le curseur vers le bas |
| k | | → | déplace le curseur vers le haut |
| l | | → | déplace le curseur vers la droite |
| w | <i>word</i> | → | avance d'un mot |
| b | <i>back</i> | → | recule d'un mot |
| e | <i>end</i> | → | avance à la fin d'un mot |
| W | <i>Word</i> | → | avance d'un MOT |
| B | <i>Back</i> | → | recule d'un MOT |
| E | <i>End</i> | → | avance à la fin d'un mot |
| fx | <i>forward</i> | → | avance jusqu'au prochain x |
| Fx | <i>Forward</i> | → | recule jusqu'au x précédent |
| tx | | → | avance juste avant le prochain x |

| | | | |
|-----------|-------------|---|--|
| Tx | | → | recule juste après le prochain x |
| gg | | → | va au début du texte |
| G | | → | va à la fin du texte |
| \$ | | → | va à la fin de la ligne |
| O | | → | va au début de la ligne |
| { | | → | va au début du paragraphe |
| } | | → | va à la fin du paragraphe |
| (| | → | va au début de la phrase |
|) | | → | va à la fin de la phrase |
| n | <i>next</i> | → | continue une recherche |
| N | | → | continue une recherche en sens inverse |
| 'X | | → | va à la marque X (par ligne) |
| 'X | | → | va à la marque X (par caractère) |